


Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Subaru	Impreza	1.5, 2.0, 2.5	2007-2011	Subaru	Outback	2.0, 2.5	2003-2009
Subaru	Legacy	2.0, 2.5	2006-2009				

Изображение отсутствует



Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	1 шт	4		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
2		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	1 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
3		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	1 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	3 шт

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Заложить в отверстие в поперечине Планку Специальную, прикрепить к ней Защиту при помощи Болта M8x30 с Шайбой 8, Шайбой 10 и Гровером 8.

2. Прикрепить Защиту к защите Двигателя при помощи Болтов M10x20 с Шайбами 10 и Гроверами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 19.02.2024 17:07:26